

S925TX MINIPALA




COSTRUITA PER RESISTERE. Ottieni di più ogni giorno grazie a una capacità di sollevamento di 1.198,8 kg e una capacità operativa nominale di 419,6 kg, raggiungendo una altezza massima al carico della benna pari a 2,1 m.



SPINTA IDRAULICA. La minipala S925TX è equipaggiata con un sistema idraulico doppio con sistema ad alto flusso per gli accessori più impegnativi ed un sistema a basso flusso per dare all'operatore il massimo controllo.



ADATTA PER OGNI SFIDA. Con una piastra per il montaggio degli accessori universale, una scelta tra cingoli da 17,8 o 22,8 cm e diverse opzioni motore, la S925TX è perfetta per aumentare la produttività in cantiere.



MANUTENZIONE FUNZIONALE. Resta produttivo in cantiere con parti facilmente accessibili. La S925TX offre anche un sistema di tubazioni idrauliche semplice e un accesso comodo al pannello fusibili, per la massima efficienza.



COMFORT PER L'OPERATORE. Goditi la guida grazie a una piattaforma per la guida a bordo e la sterzata guidata che ti permette di spostarti in modo semplice e di mantenere il controllo anche in passaggi stretti.



RESTA AL SICURO. La garanzia 3 anni / 3000 ore opzionale estende la durata della protezione dei bracci di carico e rende ogni operatore tranquillo sul campo.

S925TX MINIPALA

PESI E DIMENSIONI

Lunghezza con benna standard: 2,7 m

Lunghezza senza benna standard: 2,1 m

Larghezza con benna standard (cingoli da 17,8 cm): 1,1 m

Larghezza senza benna standard (cingoli da 17,8 cm): 91,4 cm

Larghezza con benna standard (cingoli da 22,8 cm): 1,1 m

Larghezza senza benna standard (cingoli da 22,8 cm): 1,1 m

Altezza: 1,4 m

Altezza (al carico della benna): 2,1 m

Altezza da terra: 15,2 cm

Capacità di rovesciamento della benna standard al livello del suolo: 33°

Angolo di scarico all'altezza massima del perno con benna standard: 26°

Portata della benna standard alla massima altezza: 58 cm

Peso con benna standard (cingoli da 22,8 cm): 1.571,5 kg

Peso senza benna standard (cingoli da 22,8 cm, motore diesel): 1.519,5 kg

MOTORE – OPZIONE 1

Marca e modello: Kubota V1505

Carburante: diesel

Capacità serbatoio carburante: 49,2 L

Potenza: 24,5 hp (18,3 kW)

Sistema di raffreddamento: liquido

Angolo di inclinazione Massimo: 30°

Flusso Sistema idraulico: 45,4 L/min

MOTORE – OPZIONE 2

Marca e modello: Kubota V1505

Carburante: diesel

Capacità serbatoio carburante: 49,2 L

Potenza motore: 35,1 hp

Sistema di raffreddamento: liquid

Angolo di inclinazione massima: 30°

Flusso sistema idraulico: 58,7 L/min

PRESTAZIONI

Capacità operativa nominale (SAE): 419,6 kg

Capacità di sollevamento (con operatore di 74 kg a bordo): 1.198,4 kg

Velocità di avanzamento (marcia avanti/retromarcia): 7,3 km/h / 4,8 km/h

Pressione a terra: cingoli da 17,8 cm 0,4 bar, cingoli da 22,8 cm 0,3 ba

OPERATIVITA'

Sterzata: doppio assale, guida operatore con joystick

Sollevamento: doppio assale, leva per benna standard

Scarico: doppio assale, leva per benna standard